



ARTICULO: 2225N

Válvula de Aguja extremos roscados

Threaded ends Needle valve

Características	Features
1. Válvula de Aguja.	1. Needle valve.
2. Construcción en acero inoxidable ASTM A479 (grado 316).	2. Made of stainless steel ASTM A479 (grade 316).
3. Extremos roscados s/ ASME B1.20.1 (NPT).	3. Threaded ends according to ASME B1.20.1 (NPT).
4. Presión máxima de trabajo 6000 psi a 38°C.	4. Max. Working pressure 6000 psi at 38°C.
5. Temperatura de trabajo – 54 a 232 °C.	5. Working Temperature – 54 to 232 °C.
6. Dispositivo de seguridad del bonete para evitar desajuste.	6. Safety bonnet lock prevents accidental loosening.
7. Diseño del obturador con cierre posterior para proteger la estopada con válvula totalmente abierta	7. Back seating design protects the packing in fully open position.




Nº	Denominación / Name	Material	Acabado Superficial / Surface Treatment
1	Tornillo de Fijación maneta / Grib Screw Handle	Acero Inoxidable 201 / S.S. 201	-----
2	Maneta / Handle	Acero Inoxidable / S.S. ASTM A479 Gr.316	-----
3	Eje Obturador / Stem Shaft	Acero Inoxidable / S.S. ASTM A479 Gr.316	Nitrurado Gaseoso / Nitrogen Treatment
4	Tapón protector / Dust Cap	Plastic	-----
5	Prensaestopas / Packing nut	Acero Inoxidable / S.S. ASTM A479 Gr.316	-----
6	Tuerca prensaestopas / Lock Nut	Acero Inoxidable / S.S. ASTM A479 Gr.316	-----
7	Bonete / Bonnet	Acero Inoxidable / S.S. ASTM A479 Gr.316	-----
8	Arandela / Washer	Acero Inoxidable / S.S. ASTM A479 Gr.316	-----
9	Estopada / Stem packing	PTFE + Grafito / PTFE + Graphite	-----
10	Arandela / Washer	Acero Inoxidable / S.S. ASTM A479 Gr.316	-----
11	Perno Fijación / Lock Pin	Acero Inoxidable 304 / S.S. 304	-----
12	O'ring	FKM	-----
13	Cuerpo / Body	Acero Inoxidable / S.S. ASTM A479 Gr.316	-----

DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS

Ref	Medida / Size	PN (psi)	Dimensiones/Dimensions (mm)					PESO / WEIGHT (Kg)
			E	H	L	M	K	
2225N 02	1/4"	6000	25.5	90	61	55	4	0,365
2225N 03	3/8"	6000	25.5	90	61	55	4	0,355
2225N 04	1/2"	6000	28.5	92	68	55	5	0,440
2225N 05	3/4"	6000	38	98	76	55	6	0,800
2225N 06	1"	6000	44.5	108	85	55	8	1,120

DIAGRAMA DE PERDIDAS DE CARGA / HEAD LOSSES DIAGRAM

(H₂O / 20 °C Flujo Horizontal / Horizontal flow).



VALORES DE Kv / Kv VALUES

Kv = Es la cantidad de metros cúbicos por hora (m³/h) que pasará a través de la válvula generando una pérdida de carga de 1 bar.

Kv = Flow rate of water in cubic meter per hour (m³/h) that will generate a pressure drop of 1 bar across the valve.

Medida / Size	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
m ³ /h	0.30	0.30	0.63	0.73	1.40

CURVA PRESION TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING

